

ALCHIP™.MAK 系列




- 最适合用于汽车音响等小型薄型产品。
- 请注意不属于基板清洗类型。

规格表

项目	性能	
工作温度范围	-40~+105°C	
额定电压范围	6.3~50V _{dc}	
静电容量容许差	±20% (M) (20°C、120Hz)	
漏电流	I ≤ 0.01CV 或者 3μA 中任意一个较大值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20°C、2分值)	
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	6.3V 10V 16V 25V 35V 50V
	tan δ (Max.)	0.30 0.26 0.22 0.16 0.13 0.12 (20°C、120Hz)
温度特性 (阻抗比Max右表值)	额定电压 (V _{dc})	6.3V 10V 16V 25V 35V 50V
	Z (-25°C) / Z (+20°C)	4 3 2 2 2 2 (120Hz)
	Z (-40°C) / Z (+20°C)	8 5 4 4 3 3
耐久性	在105°C环境中, 连续加载额定电压1,000小时后待温度恢复到20°C进行测量时, 应满足以下要求。	
	尺寸代码	D55~F55 H63~JA0
	静电容量变化率	≤初始值的±30% ≤初始值的±20%
	损失角正切值	≤初始规格值的200% ≤初始规格值的200%
	漏电流	≤初始规格值 ≤初始规格值
高温无负荷特性	在105°C环境中, 无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20°C, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。	
	尺寸代码	D55~F55 H63~JA0
	静电容量变化率	≤初始值的±30% ≤初始值的±20%
	损失角正切值	≤初始规格值的200% ≤初始规格值的200%
	漏电流	≤初始规格值 ≤初始规格值

尺寸图 (CE32形) [mm]

● 端子代码: A



尺寸代码	D	L	A	B	C	W	P
D55	4	5.2	4.3	4.3	5.1	0.5~0.8	1.0
E55	5	5.2	5.3	5.3	5.9	0.5~0.8	1.4
F55	6.3	5.2	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
H63	8	6.3	8.3	8.3	9.0	0.5~0.8	2.3
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7~1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7~1.1	4.5

标示


例) 10V 100 μF



● 产品的额定电压标示

额定电压 (V _{dc})	标示符号
6.3	j
10	A
16	C
25	E
35	V
50	H

产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (贴片型)」。

ALCHIP™.MAK 系列

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸代码	tan δ	产品型号	WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸代码	tan δ	产品型号
6.3	22	D55	0.30	EMAK6R3ARA220MD55G	25	4.7	D55	0.16	EMAK250ARA4R7MD55G
	33	E55	0.30	EMAK6R3ARA330ME55G		10	E55	0.16	EMAK250ARA100ME55G
	47	E55	0.30	EMAK6R3ARA470ME55G		22	F55	0.16	EMAK250ARA220MF55G
	100	F55	0.30	EMAK6R3ARA101MF55G		33	F55	0.16	EMAK250ARA330MF55G
	220	H63	0.30	EMAK6R3ARA221MH63G		47	H63	0.16	EMAK250ARA470MH63G
	330	H63	0.30	EMAK6R3ARA331MH63G		100	HA0	0.16	EMAK250ARA101MHA0G
	470	HA0	0.30	EMAK6R3ARA471MHA0G		330	JA0	0.16	EMAK250ARA331MJA0G
	1,000	JA0	0.30	EMAK6R3ARA102MJA0G		35	4.7	D55	0.13
10	22	E55	0.26	EMAK100ARA220ME55G	10		E55	0.13	EMAK350ARA100ME55G
	33	E55	0.26	EMAK100ARA330ME55G	22		F55	0.13	EMAK350ARA220MF55G
	47	F55	0.26	EMAK100ARA470MF55G	33		H63	0.13	EMAK350ARA330MH63G
	100	F55	0.26	EMAK100ARA101MF55G	47		HA0	0.13	EMAK350ARA470MHA0G
	220	H63	0.26	EMAK100ARA221MH63G	100		JA0	0.13	EMAK350ARA101MJA0G
	330	HA0	0.26	EMAK100ARA331MHA0G	220		JA0	0.13	EMAK350ARA221MJA0G
	470	JA0	0.26	EMAK100ARA471MJA0G	50		1.0	D55	0.12
16	10	D55	0.22	EMAK160ARA100MD55G		2.2	D55	0.12	EMAK500ARA2R2MD55G
	22	E55	0.22	EMAK160ARA220ME55G		3.3	D55	0.12	EMAK500ARA3R3MD55G
	47	F55	0.22	EMAK160ARA470MF55G		4.7	E55	0.12	EMAK500ARA4R7ME55G
	100	H63	0.22	EMAK160ARA101MH63G		10	F55	0.12	EMAK500ARA100MF55G
	220	HA0	0.22	EMAK160ARA221MHA0G		22	H63	0.12	EMAK500ARA220MH63G
	330	HA0	0.22	EMAK160ARA331MHA0G		33	HA0	0.12	EMAK500ARA330MHA0G
	470	JA0	0.22	EMAK160ARA471MJA0G		47	HA0	0.12	EMAK500ARA470MHA0G
						100	JA0	0.12	EMAK500ARA101MJA0G

内的产品为计划停产的产品。